

WAXOYL AG

4153 Reinach

Publicatiedatum 26.11.2020, Herziening 25.11.2020

versie 01 Bladzijde 1 / 15

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

**1.1 Productidentificatie**

**Waxoyl 120-4 Plus**

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik**

**1.2.1 Relevant gebruik**

Corrosiebescherming

**1.2.2 Ontraden gebruik**

Geen bekend.

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad**

**Onderneming**

WAXOYL AG  
Seewenweg 5  
4153 Reinach / SWITZERLAND  
Telefoonnummer +41-61-28177 94  
Fax +41-61-28177 85  
Homepage [www.waxoyl.com](http://www.waxoyl.com)  
E-mail [info@waxoyl.ch](mailto:info@waxoyl.ch)

**Informatieafdeling**

**Technische informatie**

[info@waxoyl.ch](mailto:info@waxoyl.ch)

**Veiligheidsinformatieblad**

[sdb@chemiebuero.de](mailto:sdb@chemiebuero.de)

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen**

**Adviesorgaan**

+31 (0)30-2748888 (Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen)

**RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel [VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008]**

Flam. Liq. 3: H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

Eye Irrit. 2: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

STOT SE 3: H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Aquatic Chronic 3: H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

## 2.2 Etiketteringselementen

**Gevarenpictogrammen**



**Signaalwoord**

WAARSCHUWING

**Bestanddeel:**

Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten

**Gevarenaanduidingen**

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Veiligheidsaanbevelingen**

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

P280 Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud / verpakking afvoeren naar overeenkomstig de plaatselijke/nationale voorschriften.

**Bijzondere etikettering**

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**UFI:**

TKYK-VXSU-M10P-55H9

**Bijzondere etikettering**

Bestanddeel: Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten. EUH208 Kan een allergische reactie veroorzaken.

**2004/42/EG**

< 500 g/L II B e Speciale aflakken II A i SG Performante eencomponentescoatings (max. 500 g/l)

## 2.3 Andere gevaren

**Fysisch-chemische gevaren**

Vorming van ontvlambare mengsels mogelijk in lucht bij opwarming boven het vlampunt en/of bij het verstuiven of vernevelen.

**Gezondheidsgevaren**

Bij inslikken of braken kan product in de longen terechtkomen (aspiratiegevaar).

**Milieugevaren**

Bevat geen PBT- resp. vPvB-stoffen.

**Andere gevaren**

Verdere gevaren werden bij de momentele stand van kennis niet geconstateerd.

## RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie over de bestanddelen

### 3.1 Stoffen

niet van toepassing

### 3.2 Mengsels

Het product betreft een mengsel.

| Conc. [%] | Bestanddeel   |
|-----------|---|
| 25 - < 50 | Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten<br>CAS: 64742-48-9, EINECS/ELINCS: 919-857-5, Reg-No.: 01-2119463258-33-XXXX<br>GHS/CLP: Flam. Liq. 3: H226 - Asp. Tox. 1: H304 - STOT SE 3: H336          |
| 10 - < 25 | Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten<br>EINECS/ELINCS: 927-241-2, Reg-No.: 01-2119471843-32-XXXX<br>GHS/CLP: Flam. Liq. 3: H226 - Asp. Tox. 1: H304 - STOT SE 3: H336 - Aquatic Chronic 3: H412 |
| 5 - < 10  | Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten<br>CAS: 61789-86-4, EINECS/ELINCS: 263-093-9, Reg-No.: 01-2119488992-18-XXXX<br>GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317  |
| 1 - < 3   | Fosforzuur, C11-14-isoalkylesters, rijk aan C13<br>CAS: 154518-38-4, EINECS/ELINCS: 800-484-0, Reg-No.: 01-2119976356-25-XXXX<br>GHS/CLP: Eye Dam. 1: H318 - Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Chronic 2: H411                            |
| < 1       | Alcoholen, C11-14-iso-, C13-rijk<br>CAS: 68526-86-3, EINECS/ELINCS: 271-235-6, Reg-No.: 01-2119454259-32-XXXX<br>GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Aquatic Acute 1: H400 - Aquatic Chronic 2: H411, M_acute = 1                          |

#### Bestanddelencommentaar

SVHC Lijst (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Bevat geen of minder dan 0,1% van de opgesomde stoffen.  
Zie RUBRIEK 16 voor de volledige tekst met betrekking tot de H-serie.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Algemene aanwijzingen</b>  | Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  |
| <b>Na inademen</b>            | De slachtoffers in de frisse lucht brengen en hen rust geven.<br>Bij klachten onder medische behandeling stellen.  |
| <b>Na huidcontact</b>         | Na aanraking met de huid met water en zeep wassen.<br>Bij aanhoudende huidirritatie een arts raadplegen.   |
| <b>Na oogcontact</b>          | Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.<br>Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. |
| <b>Na opname door de mond</b> | Medische behandeling toedienen.<br>Geen braken opwekken.<br>Mond spoelen en vervolgens veel water drinken.   |

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Slaperigheid  
Duizeligheid  
Irriterende effecten  
Allergische reactie

### 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.  
Bij inslikken of braken kan product in de longen terechtkomen (aspiratiegevaar).

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Geschikte blusmiddelen</b>   | Bluspoeder.<br>Schuim.<br>Kooldioxide.<br>Watersproeistraal. |
| <b>Ongeschikte blusmiddelen</b> | Volle waterstraal.   |

WAXOYL AG

4153 Reinach

Publicatiedatum 26.11.2020, Herziening 25.11.2020

versie 01 Bladzijde 4 / 15

## 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaar voor vorming van toxische pyrolyseproducten.

## 5.3 Advies voor brandweerlieden

Een autonoom ademhalingstoestel dragen.

Explosie- en brandgassen niet inademen.

Aan hitte blootgestelde recipiënten met watersproeistraal afkoelen.

Verbrandingsresten en verontreinigd bluswater moeten overeenkomstig de plaatselijke voorschriften van de autoriteiten verwijderd worden.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Ontstekingsbronnen verwijderd houden.

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Bijzonder slipgevaar door het uitgelopen/gemorste product.

Persoonlijke beschermende uitrustingen gebruiken (geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht).

### 6.2 Milieubeschermende maatregelen

Verspreiding over water/bodem verhinderen (b.v. indammen of oledam aanleggen).

Niet in de riolering/oppervlaktewateren/grondwater terecht laten komen.

Bij indringen van het product in riolering/oppervlaktewater/grondwater moeten de bevoegde instanties worden gewaarschuwd.

### 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Met absorberend materiaal (b.v. zand) opnemen.

Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

### 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie RUBRIEK 8+13

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Geschikte afzuiging aan de machines voorzien.

Voor een goede ventilatie zorgen, ook langs de vloer (dampen zijn zwaarder dan lucht).

Solventbestendig gereedschap gebruiken.

Morsen of vernevelen in gesloten ruimten vermijden.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Dampen kunnen met lucht een ontplofbaar mengsel vormen.

Maatregelen treffen tegen elektrostatische oplading.

In lage vaten kunnen zich ontvlambare mengsels vormen.

Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven.

Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na het werk en voor de pauze de huid grondig reinigen.

Huid preventief beschermen met huidbeschermende zalf.

### 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Voorzien in oplosmiddel bestendige en ondoorlaatbare vloeren.

Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Indringen in de bodem zeker verhinderen.

Niet samen met oxydatiemiddelen opslaan.

Niet samen met levensmiddelen en dierenvoeder opslaan.

Verpakking hermetisch gesloten houden.

Reservoirs op een goed geventileerde plaats bewaren.

Tegen opwarming/oververhitting beschermen.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

Zie RUBRIEK 1.2

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

**8.1 Controleparameters**

**Bestanddelen met op de werkplek georiënteerde, te controleren grenswaarden (NL)**

|  |
|--|
| Bestanddeel  |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten |
| CAS: 64742-48-9, EINECS/ELINCS: 919-857-5, Reg-No.: 01-2119463258-33-XXXX  |
| TGG: MAC-waarde TGG 8 uur: 100 ppm, 525 mg/m <sup>3</sup> , OSHA           |
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten |
| EINECS/ELINCS: 927-241-2, Reg-No.: 01-2119471843-32-XXXX                   |
| TGG: MAC-waarde TGG 8 uur: 226 ppm, 1200 mg/m <sup>3</sup>                 |

**DNEL**

|   |
|---|
| Bestanddeel   |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, CAS: 64742-48-9       |
| Industrieel, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 1500 mg/m <sup>3</sup> .         |
| Industrieel, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 300 mg/kg bw/d.                     |
| general population, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 900 mg/m <sup>3</sup> .   |
| general population, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 300 mg/kg bw/d.              |
| general population, oraal, langere termijn - systemische effecten: 300 mg/kg bw/d.                |
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten                        |
| Industrieel, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 871 mg/m <sup>3</sup> .          |
| Industrieel, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 77 mg/kg bw/day.                    |
| general population, oraal, langere termijn - systemische effecten: 46 mg/kg bw/day.               |
| general population, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 185 mg/m <sup>3</sup> .   |
| general population, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 46 mg/kg bw/day.             |
| Fosforzuur, C11-14-isoalkylesters, rijk aan C13, CAS: 154518-38-4                                 |
| Industrieel, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 100,13 mg/kg bw/day.                |
| Industrieel, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 34,94 mg/m <sup>3</sup> .        |
| general population, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 60,08 mg/kg bw/day.          |
| general population, oraal, langere termijn - systemische effecten: 6,01 mg/kg bw/day.             |
| general population, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 10,43 mg/m <sup>3</sup> . |
| Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten, CAS: 61789-86-4  |
| Industrieel, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 11,75 mg/m <sup>3</sup> .        |
| Industrieel, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 3,33 mg/kg bw/d.                    |
| Industrieel, dermaal, langere termijn - lokale effecten: 1,03 mg/cm <sup>2</sup> .                |
| general population, oraal, langere termijn - systemische effecten: 0,833 mg/kg bw/day.            |
| general population, inhalatief, langere termijn - systemische effecten: 2,9 mg/m <sup>3</sup> .   |
| general population, dermaal, langere termijn - systemische effecten: 1,667 mg/kg bw/day.          |
| general population, dermaal, langere termijn - lokale effecten: 0,513 mg/cm <sup>2</sup> .        |

**PNEC**

|   |
|---|
| Bestanddeel                                       |
| Alcoholen, C11-14-iso-, C13-rijk, CAS: 68526-86-3 |
| bezinksel (Zoetwater), 0,37 mg/kg sediment dw.    |
| Zoetwater, 0,005 mg/L.                            |
| zuiveringsinstallaties (STP), 105,3 mg/L.         |
| bezinksel (Zeewater), 0,04 mg/kg sediment dw.     |
| bodem, 0,15 mg/kg soil dw.                        |

|  |
|--|
| Zeewater, 0.5 µg/L.  |
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten |
| Er zijn geen PNEC waarden vastgesteld voor de stof.,                       |
| Fosforzuur, C11-14-isoalkylesters, rijk aan C13, CAS: 154518-38-4          |
| bodem, 0,0188 mg/kg.   |
| bezinksel (Zeewater), 0,0113 mg/kg.  |
| bezinksel (Zoetwater), 0,113 mg/kg.  |
| zuiveringsinstallaties (STP), 10 mg/L.                                     |
| Zeewater, 0,00063 mg/L.  |
| Zoetwater, 0,0063 mg/L.  |
| Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten, CAS: 61789-86-4                     |
| Zeewater, 1 mg/l (AF=10000).   |
| Zoetwater, 1 mg/l (AF=1000).   |
| zuiveringsinstallaties (STP), 1000 mg/l (AF=10).                           |
| bezinksel (Zoetwater), 226 000 000 mg/kg dw.                               |
| Inname (voedsel), 16,667 mg/kg food.                                       |
| bezinksel (Zeewater), 226 000 000 mg/kg dw.                                |
| bodem, 271 000 000 mg/kg dw.   |

## 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

|   |   |
|---|---|
| <b>Aanvullende opmerkingen inzake ontwerp van technische installaties</b> | Zorg voor een adequate ventilatie op de werkplek.<br>Meetprocedures voor het uitvoeren van arbeidsplaatsmetingen moeten voldoen aan de prestatie-eisen van DIN EN 482. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld in de IFA-lijst van gevaarlijke stoffen genoemd.   |
| <b>Oogbescherming</b>   | Veiligheidsbril. (EN 166:2001)  |
| <b>Handbescherming</b>  | 0,4mm Butylgummi, >120 min (EN 374-1/-2/-3).<br>In de informatie gaat het om aanbevelingen. Neem voor aanvullende informatie contact op met de leverancier van werkhandschoenen.  |
| <b>Huidbescherming</b>  | Beschermende werkkleding (EN 340)   |
| <b>Andere maatregelen</b>   | Contact met de ogen en de huid vermijden.<br>Damp/spuitnevel niet inademen.<br>Het soort lichaamsbescherming moet al naargelang van de concentratie en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de werkplek gekozen worden. De chemische weerstand van de bescherming moet met de leverancier geregeld worden. |
| <b>Ademhalingsbescherming</b>   | Als de grenswaarden op de werkplaats overschreden worden of als er onvoldoende ventilatie is: Draag geschikte adembescherming!<br>Korte duur filterapparaat, combinatiefilter A-P2. (DIN EN 14387)  |
| <b>Thermische gevaren</b>   | geen  |
| <b>Afbakening en bewaking van het blootgestelde milieu</b>                | Bescherm het milieu door de geschikte beheersmaatregelen te nemen om emissies te voorkomen of te beperken.  |

WAXOYL AG

4153 Reinach

Publicatiedatum 26.11.2020, Herziening 25.11.2020

versie 01 Bladzijde 8 / 15

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

|   |   |
|---|---|
| Vorm  | vloeibaar   |
| Kleur   | witachtig   |
| Geur  | karacteristiek  |
| Geurdrempelwaarde                               | niet van toepassing   |
| pH-waarde                                       | niet van toepassing   |
| pH-waarde [1%]                                  | niet van toepassing   |
| Kookpunt [°C]                                   | 145   |
| Vlampunt [°C]                                   | 29  |
| Ontvlambaarheid (vast, gas) [°C]                | niet van toepassing   |
| Onderste explosiegrens                          | ca. 0,6 Vol.%   |
| Bovenste explosiegrens                          | ca. 7 Vol.%   |
| Oxiderende eigenschappen                        | nee   |
| Dampdruk/gasdruk [kPa]                          | 0,5 (20°C)  |
| Dichtheid [g/ml]                                | 0,86 (20 °C / 68,0 °F)  |
| Stortdichtheid [kg/m <sup>3</sup> ]             | niet van toepassing   |
| Oplosbaarheid in water                          | praktisch onoplosbaar   |
| n-Octanol/water-verdelingscoëfficiënt [log Pow] | niet bepaald  |
| Viscositeit                                     | > 20,5 mm <sup>2</sup> /s (40°C)<br>370 mm <sup>2</sup> /s (20°C) |
| Relatieve dampdichtheid betrokken op lucht      | niet bepaald  |
| Verdampings snelheid                            | niet bepaald  |
| Smeltpunt [°C]                                  | niet bepaald  |
| Zelfontbranding [°C]                            | > 200   |
| Ontledingspunt [°C]                             | niet van toepassing   |

**9.2 Overige informatie**

geen

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit****10.1 Reactiviteit**

Bij gebruik volgens de voorschriften geen bekend.

**10.2 Chemische stabiliteit**

Stabiel onder normale omgevingsomstandigheden (kamertemperatuur).

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties**

Vorming van ontvlambare mengsels mogelijk in lucht bij opwarming boven het vlampunt en/of bij het verstuiwen of vernevelen.  
Reacties met sterke oxydatiemiddelen.  
Lege, ongereinigde vaten kunnen productgassen bevatten, die met lucht een explosief mengsel vormen.

**10.4 Te vermijden omstandigheden**

Sterke verhitting.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen**

Oxidator



#### 10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**

**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

**Acute toxiciteit**

|   |
|---|
| Product   |
| ATE-mix, inhalatief (damp), > 20 mg/l 4h.   |
| ATE-mix, dermaal, > 2000 mg/kg.   |
| ATE-mix, oraal, > 2000 mg/kg.   |
| Bestanddeel   |
| Alcoholen, C11-14-iso-, C13-rijk, CAS: 68526-86-3   |
| LD50, oraal, Rat: > 2000 mg/kg bw.  |
| LC50, dermaal, Rat: > 2000 mg/kg bw.  |
| LC50, inhalatief, Muis: > 12,2 ppm (6 h).   |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, CAS: 64742-48-9 |
| LD50, dermaal, Konijn: > 5000 mg/kg.  |
| LD50, oraal, Rat: > 5000 mg/kg.   |
| LC50, inhalatief, Rat: > 4951 mg/m <sup>3</sup> /4h.  |
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten                  |
| LD50, dermaal, Konijn: > 5000 mg/kg (OECD 402).   |
| LD50, oraal, Rat: > 5000 mg/kg (OECD 401).  |
| LC50, inhalatief, Rat: > 4951 mg/m <sup>3</sup> (OECD 403).                                 |
| Fosforzuur, C11-14-isoalkylesters, rijk aan C13, CAS: 154518-38-4                           |
| LD50, dermaal, Rat: > 2000 mg/kg.   |
| LD50, oraal, Rat: > 2000 mg/kg (OECD 420).  |
| Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten, CAS: 61789-86-4                                      |
| LD50, dermaal, Konijn:<br>>5000 mg/kg bw.   |
| LD50, oraal, Rat: >5000 mg/kg bw.   |
| LC50, inhalatief, Rat: >1.9 mg/L air.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Ernstig oogletsel/oogirritatie</b>                             | Irriterend<br>Op basis van de beschikbare informatie wordt voldaan aan de indelingscriteria.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.<br>Berekeningsmethode  |
| <b>Huidcorrosie/-irritatie</b>                                    | Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.  |
| <b>Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid</b>                   | Geen inschaling op basis van substantiespecifieke concentratiegrenswaarden.<br>Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.   |
| <b>Specifieke doelorgaan toxiciteit — eenmalige blootstelling</b> | Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.<br>Op basis van de beschikbare informatie wordt voldaan aan de indelingscriteria.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.<br>Berekeningsmethode |
| <b>Specifieke doelorgaan toxiciteit — herhaalde blootstelling</b> | Bevat geen stof waarvoor indelingscriteria gelden.<br>Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.                            |
| <b>Mutageniteit</b>   | Bevat geen stof waarvoor indelingscriteria gelden.<br>Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.                            |
| <b>Reproductietoxiciteit</b>                                      | Bevat geen stof waarvoor indelingscriteria gelden.<br>Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.                            |
| <b>Carcinogeniteit</b>  | Bevat geen stof waarvoor indelingscriteria gelden.<br>Gebaseerd op beschikbare informatie; aan de indelingscriteria is niet voldaan.<br>Toxicologische gegevens van volledige product zijn niet aanwezig.                            |

**Gevaar bij inademing**

Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

**Algemene opmerkingen**

geen

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

**12.1 Toxiciteit**

|   |
|---|
| Bestanddeel   |
| Alcoholen, C11-14-iso-, C13-rijk, CAS: 68526-86-3   |
| LC50, (96h), vis: 0,53 mg/l.  |
| LC50, (48h), Daphnia magna: 0,45 mg/l.  |
| EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 2,6 mg/l.                                     |
| Koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten, CAS: 64742-48-9 |
| EL0, (48h), Daphnia magna: 1000 mg/l.   |
| EL50, (72h), Algae: > 1000 mg/l.  |
| NOELR, (72h), Algae: 100 mg/l.  |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss: > 1000 mg/l.  |
| Koolwaterstoffen, C9-C10, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, < 2% aromaten                  |
| EL50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: > 1000 mg/l.                                  |
| EL50, (48h), Daphnia magna: 22 - 46 mg/l.   |
| NOELR, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: < 1 mg/l.                                    |
| LL50, (96h), Oncorhynchus mykiss: 10 - 30 mg/l.   |
| Fosforzuur, C11-14-isoalkylesters, rijk aan C13, CAS: 154518-38-4                           |
| LC50, (96h), vis: 24 mg/L.  |
| LC50, (24h), Invertebrates: > 100 mg/L.   |
| Sulfonzuren, petroleum, calciumzouten, CAS: 61789-86-4                                      |
| NOEC, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 1000 mg/l.                                    |
| LL50, (96h), vis: > 10 000 mg/l.  |
| EC0, (48h), Daphnia magna: >1000 mg/l.  |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**

**Gedrag van de stof in milieucompartimenten** niet bepaald

**Gedrag in zuiveringsinstallaties** niet bepaald

**Biologische afbreekbaarheid** niet bepaald

**12.3 Bioaccumulatie**

Er wordt geen accumulatie in organismen verwacht.

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

Lekkende substantie kan in de bodem terecht komen en op deze manier de bodem en het grondwater verontreinigen.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Op basis van alle beschikbare informatie niet in te delen als PBT resp. zPzB.

**12.6 Andere schadelijke effecten**

Geen bekend.

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Productresten dienen te worden afgevoerd met inachtneming van de Richtlijn betreffende afvalstoffen 2008/98/EG alsook volgens nationale en regionale voorschriften. Voor dit product kan geen afvalstoffencode volgens de Europese afvalcatalogus (EWC) worden bepaald, aangezien pas door het gebruiksdoel bij de gebruiker een toewijzing mogelijk wordt. De afvalstoffencode dient binnen de EU in overleg met de afvoerder te worden bepaald.

#### Product

Als gevaarlijk afval afvoeren.  
Met inachtneming van de plaatselijke wettelijke voorschriften naar een verbrandingsinstallatie afvoeren.

**Afvalstoffenseutel-Nr. (aanbevolen)** 080111\*

#### Ongereinigde verpakkingen

Niet besmette verpakkingen kunnen gerecycled worden.  
Niet te reinigen verpakkingen moeten net als de stof verwijderd worden.

**Afvalstoffenseutel-Nr. (aanbevolen)** 150110\* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

## RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

### 14.1 VN-nummer

**Landtransport conform ADR/RID** 1139

**Binnenvaart (ADN)** 1139

**Transport over zee conform IMDG** 1139

**Luchtvervoer conform IATA** 1139

### 14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

**Landtransport conform ADR/RID** BESCHERMLAK, OPLOSSING

- **Classificatiecode** F1

- **Etiket**



- **ADR LQ** 5 l

- **ADR 1.1.3.6 (8.6)** Vervoerscategorie (Tunnelbeperkingscode) 3 (D/E)

**Binnenvaart (ADN)** BESCHERMLAK, OPLOSSING

- **Classificatiecode** F1

- **Etiket**



**Transport over zee conform IMDG** Coating solution

- **EMS** F-E, S-E

- **Etiket**



- **IMDG LQ** 5 l

**Luchtvervoer conform IATA** Coating solution

- **Etiket**



**WAXOYL AG**

4153 Reinach

Publicatiedatum 26.11.2020, Herziening 25.11.2020

versie 01 Bladzijde 13 / 15

**14.3 Transportgevaarklasse(n)**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Landtransport conform ADR/RID   | 3 |
| Binnenvaart (ADN)               | 3 |
| Transport over zee conform IMDG | 3 |
| Luchtvervoer conform IATA       | 3 |

**14.4 Verpakkingsgroep**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Landtransport conform ADR/RID   | III |
| Binnenvaart (ADN)               | III |
| Transport over zee conform IMDG | III |
| Luchtvervoer conform IATA       | III |

**14.5 Milieugevaren**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Landtransport conform ADR/RID   | nee |
| Binnenvaart (ADN)               | nee |
| Transport over zee conform IMDG | nee |
| Luchtvervoer conform IATA       | nee |

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**

Overeenkomstige opgaaf onder RUBRIEK 6 tot 8.

**14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL en de IBC-code**

niet van toepassing

**RUBRIEK 15: Wettelijke verplichte informatie**

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

|   |   |
|---|---|
| <b>EEG-VOORSCHRIFTEN</b>  | 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006 (REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EEG ((EG) 2016/2037); (EU) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
| <b>DE VERORDENINGEN VAN HET VERVOER</b>                           | ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2020)  |
| <b>NATIONALE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE (NL):</b>            | Chemische stoffen met hun wettelijke grenswaarden   |
| - <b>Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor werknemers</b> | Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor vrouwen in verwachting/moeders die borstvoeding geven. Inachtneming van beschermingsmaatregelen voor minderjarige werknemers.       |
| - <b>VOC (2010/75/EG)</b>   | 56,4 %  |

**15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling**

niet van toepassing

## RUBRIEK 16: Overige informatie

### 16.1 Gevarenaanduidingen (RUBRIEK 3)

H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
 H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.  
 H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
 H315 Veroorzaakt huidirritatie.  
 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
 H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  
 H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.  
 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  
 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

### 16.2 Afkortingen en acroniemen:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 ATE = acute toxicity estimate  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 EL50 = Median effective loading  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 EmS = Emergency Schedules  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 LC0 = lethal concentration, 0%  
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
 LL50 = Median lethal loading  
 LQ = Limited Quantities  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC = No Observed Effect Concentration  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 STP = Sewage Treatment Plant  
 TLV@TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV@STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

### 16.3 Overige informatie

#### Indelingsprocedure

Flam. Liq. 3: H226 Ontvlambare vloeistof en damp. (Op basis van testgegevens)  
 Eye Irrit. 2: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (Berekeningsmethode)  
 STOT SE 3: H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. (Berekeningsmethode)  
 Aquatic Chronic 3: H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. (Berekeningsmethode)

#### Gewijzigd positie

geen

WAXOYL AG

4153 Reinach

Publicatiedatum 26.11.2020, Herziening 25.11.2020

versie 01 Bladzijde 15 / 15

Copyright: Chemiebüro®